



ANWENDUNGEN

- Automation
- Fahrzeugbau
- Förderanlagen
- Sonderlösungen

BESCHREIBUNG

Der **RAY CP** Handsender kombiniert einstufige Drucktasten mit einem innovativen und vielseitigen Design. Ausgestattet ist er mit einem Li-Ion Polymer-Akku, der eine Autonomie von über 25 Stunden garantiert. Automatische Verwaltung der Frequenzkanäle mit AFA-Technologie.

Der zum RAY passende kompakte RX S Empfänger lässt sich je nach Anwendung mit 24-240 VAC oder 12 -30 VDC einspeisen. Das orange Gehäuse dient zusätzlich als Blinklicht, im Empfänger ist eine LED Lampe eingebaut.

Große Möglichkeiten der Anpassung des Befehlslayouts und Verfügbarkeit von Tastern, Schaltern, Drehwahlschaltern und Potentiometern.

Der RAY CP ist ideal für den mobilen Sektor, wie z.B. Rettungs- und Abschleppdienst, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und vieles mehr.

Nebst der Standard-Ausführungen kann der Sender auch für kundenspezifische Anwendungen eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	157 x 80 x 44 mm (L x B x H)
Gehäuse:	schlagfeste glasfaser/nylon Mischung
Gehäuse-Farbe:	gelb
Schutzart:	IP65
Gewicht:	360 g
Reichweite:	100 m
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C
Frequenzbereich:	433.075 - 434,775 MHz (69 Kanäle) 2.4 GHz (16 Kanäle)
Sicherheitskategorie:	PL c, Kat. 1
Akku Li-on Leistungsdauer mit geladenem Akku bei 20°C:	ca. 25 Std.

OPTIONEN

- **zusätzliche Bedienelemente** wie z.B. Drucktaster, Drehwahlschalter, Potentiometer oder Schlüsselschalter
- **kundenspezifische Symbole / Texte** auf oder neben den Drucktasten

IM LIEFERKIT ENTHALTEN

- 1 Sender
- 1 Empfänger Typ S, M, L
- 2 Akku Lithium-Polymer
- 1 Ladegerät VAC oder VDC
- 1 Schultergurt
- Bedienungsanleitung
- CE Konformitätserklärung

DETAILS



Lithium-Polymer Akku
Herausnehmbarer und aufladbarer Akku garantiert lange Arbeitszeit sowie Lebenszeit



LED-Anzeige
Die Led-Anzeige dient zur Signalisierung des Betriebs- und Akkuzustandes



Einsatzbedingungen
Umgebungstemperaturen von -25°C bis +55°C geeignet



Panelbeleuchtung
Hinterleuchtetes Panel, damit die Bedienelemente auch bei Dunkelheit optimal bedienbar sind.



Not-Stop Taste
Die Not-Stop Taste garantiert die Sicherheitskategorie PL c,

TRAGWEISEN

