



Applications

- Grue de chargement pour camions
- Solutions spéciales

Description

La nouvelle version **KRON** d'IMET offre de hautes performances avec un encombrement minimal. Des grues de camion avec 4 et 5 fonctions ont été développées. Équipé d'un clip pratique pour pose rapide à la ceinture, KRON impressionne grâce au design de la poignée par sa maniabilité et facilité d'utilisation qui rend confortable chaque situation de travail.

Toutes les versions sont dotées d'un bouton de démarrage et d'un bouton d'arrêt d'urgence champignon coup de poing, ainsi que d'un affichage LED lumineux qui signale l'état de fonctionnement et la charge de la batterie. L'accumulateur Ni-MH amovible haute performance garantit une utilisation continue jusqu'à 20 heures. Selon les besoins du client, cette version est livrable avec de nombreux éléments de commande tels que p.ex. des boutons poussoirs, commutateurs sélecteur rotatifs ou potentiomètres. Si les éléments de commande ne trouvent pas tous leur place sur le panneau d'émetteur il y a l'option de positionner des boutons poussoir sur le côté du boîtier.

Tous les modèles sont classés en catégorie de sécurité PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1) et en catégorie 3 pour la commande STOP. Outre les modèles standard, cet émetteur peut également être utilisé pour des applications personnalisées.

Données techniques

Dimensions:	180 x 107 x 160 mm (L x l x H)
Boîtier:	mélange fibre de verre/nylon résistant aux chocs
Couleur du boîtier:	jaune
Niveau de protection:	IP65
Poids:	880 g maxi
Portée:	100 m
Température de service:	-25°C à +55°C
Plage de fréquence:	433,075 - 434,775 MHz (69 canaux) 2.4 GHz (16 canaux)
Catégorie de sécurité:	PL e, cat. 4, ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture
Autonomie de la batterie Ni-MH chargée à 20°C:	env. 22 h

Options

- **Éléments de commande additionnels** tels que p.ex. boutons poussoirs, commutateurs sélecteur rotatifs, interrupteurs de sélection à bascule, potentiomètres ou interrupteurs à clé
- **Symboles personnalisés** sur les boutons poussoirs

Volume de livraison

- 1 émetteur
- 1 récepteur type S, L, H ou M
- 2 batteries NiMH
- 1 chargeur VAC ou VDC
- 1 ceinture abdominale
- Mode d'emploi
- Déclaration de conformité CE

Détails




Batterie Ni-MH 3,6V, 2200mA
Accumulateur amovible rechargeable garantissant une longue autonomie et durée de vie



Affichage LED
L'affichage LED sert à signaler l'état de service et le niveau de la batterie



Bouton de démarrage
Sur le côté il y a le bouton de démarrage pour l'établissement de connexion avec le récepteur



Écran
Grâce à l'écran optionnel vous trouverez des informations précieuses concernant l'état de fonctionnement et autres données d'entrée.



Arrêt d'urgence coup de poing
Le bouton coup de poing d'arrêt d'urgence garantit la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, cat. 4 selon EN ISO 13849-1

Port



Clip de ceinture
Grâce à la fixation pratique à la ceinture, l'opérateur a les mains complètement libres et peut parfaitement coupler / découpler la charge de grue